

性能:

额定电流: 1.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V





接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


塑件(材质): LCP E130I

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3u"





RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (.XX±0.05)



PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-21-2P170	2.54	
XB-BC-21-3P170	3.81	1.27
XB-BC-21-4P170	5.08	2.54
XB-BC-21-5P170	6.35	3.81
XB-BC-21-6P170	7.62	5.08

版本REV.	更改标记REV	变更内容NOTE	日期DATE	未注公差	TOOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
				x	±0.35	
				x	±0.25	品名ARTICLE: 电池连接器
绘制DRAWN				x.xx	±0.15	
设计DES'D	付坚强			x.xxx	±0.05	
审核CHK'D	叶泽奇			视图方法 PROJECTION		
批准APPV'D	彭继华					图号MODEL: XB-BC-21系列塑高1.7mm
				比例SCALE:		页码SHEET: 共1页 第1页



性能:

额定电流: 1.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V





接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


塑体(材质): LCP E130I

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3u"



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (. XX ± 0.05)



PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-21-2P225	2.54	
XB-BC-21-3P225	3.81	1.27
XB-BC-21-4P225	5.08	2.54
XB-BC-21-5P225	6.35	3.81
XB-BC-21-6P225	7.62	5.08

版本REV	更新标记REV I S I O N N O T E	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CS CO., LTD.
			X. ±0.35	
绘制DRAWN			X. ±0.25	品名ARTICLE: 电池连接器
设计DES' D	付坚强		X.XX ±0.15	
审核CHK' D	叶泽奇		X.XXX ±0.05	图号MODEL: XB-BC-21系列塑高2.25mm
批准APPV' D	彭继华		视图方法 PROJECTION	
			比例SCALE:	单位UNIT: mm
			页码SHEET: 共1页 第1页	